


pH自動測定装置

(INT300)

本装置は、pH測定機能と分注機能を持っており、様々なラボラトリーオートメーションにお応えします。



¥8,000,000~

特長

- pH測定機能は 0.001 単位で計測可能。5 点自動校正機能を搭載。
- 計測に関するパラメータがカスタマイズできます。
- 分注機能は、一度に最大 4 個までの試薬をマイクロプレートに分注できます。
- 分注に関するパラメータが自由にカスタマイズできます。
- 1 ウェルあたり最速60秒（洗浄2液、送風による乾燥を含む）

構成・仕様

- 制御方式 : 装置CPUと専用パソコン
- 分注機能 : 1連ヘッド（自動チップ装着・イジェクト、エア吸引、吸引、吐出、ピペッティング）
 - 分注範囲 : 3 ~ 5 [μ l] 96本チップ（1ラック×2）
 - 試薬チューブ : 最大4ポート（室温）
 - 最高処理能力 : 約50[s/ウェル]
- pH測定機能 : 1連ヘッド
 - 測定範囲 : pH0.000~14.000
 - 校正方式 : 3点自動校正（JIS標準液 pH4、pH7、pH9）
 - 測定方式 : ガラス電極法
 - 電極洗浄方式 : 2ポート洗浄（室温）の後 エア送風乾燥1ポート（室温）
 - 最高処理能力 : 約60[s/ウェル]
- 外形寸法 : W600×D600×H580
- 重量 : 約50Kg
- 電源 : AC100V±10% 50/60Hz 1.5KVA
- オプション : 分注機能増設 PH測定機能増設

販売元

 **INTROTEC**

株式会社イントロテック

210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町 12-14-606

TEL : 044-572-8849 FAX : 044-573-9239

URL : <http://tec-tec.jp>